

- DE** **Produktdatenblatt** – Gemäß Artikel 3 Absatz 1 b Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 65/2014
- FR** **Fiche de données produit** – Selon article 3 paragraphe 1 b chiffre ii de l'ordonnance (EU) n° 65/2014
- IT** **Scheda prodotto** – In conformità con l'articolo 3 sezione 1 b paragrafo ii dell'ordinanza (EU) n° 65/2014
- EN** **Product data sheet** – In accordance with article 3 section 1 b point ii of the Regulation (EU) No. 65/2014

homeier Küchentechnik GmbH

6004879_a

		HDO DOWNAIR MISTRAL PLUS E01
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) – Consommation d'énergie annuelle (AEC) – Consumo di energia annuale (AEC) – Annual energy consumption (AEC)	kWh	72,1
Energieeffizienzindex (EEI) – Indice d'efficacité énergétique (EEI) – Indice di efficienza energetica (EEI) – Energy efficiency index (EEI)		50,0
EEI Hood Klasse – Classe EEI Hood – Classe EEI Hood – EEI hood class		A
FDE Hood – FDE Hood – FDE Hood – FDE hood		32,1
FDE Hood Klasse – Classe FDE Hood – Classe FDE Hood – FDE hood class		A
LE Hood – LE Hood – LE Hood – LE hood	lx/W	/
LE Hood Klasse – Classe LE Hood – Classe LE Hood – LE hood class		/
GFE Hood – GFE Hood – GFE Hood – GFE hood	%	92,0
GFE Hood Klasse – Classe GFE Hood – Classe GFE Hood – GFE hood class		B
Volumenstrom bei Abluftbetrieb – Débit volumétrique en mode évacuation d'air vicie – Portata volumetrica per la versione aspirante – Flow rate in extracted air mode		
Stufe min. bis max. – Niveau min. à max. – Livello min. a max. – Stage min. to max.	m³/h	420/650/1080
Stufe Power/Intensiv – Niveau Power/Intensif – Livello Power/Intensiv – Stage Power/Intense	m³/h	1400
Volumenstrom bei Umluftbetrieb – Débit volumétrique en mode recyclage d'air – Portata volumetrica per la versione filtrante – Flow rate in recirculated air mode		
Stufe min. bis max. – Niveau min. à max. – Livello min. a max. – Stage min. to max.	m³/h	300/520/880
Stufe Power/Intensiv – Niveau Power/Intensif – Livello Power/Intensiv – Stage Power/Intense	m³/h	1180
Schallleistung bei Abluftbetrieb – Puissance acoustique en mode évacuation d'air vicié – Potenza acustica per la versione aspirante – Noise power level in extracted air mode		
Stufe min. bis max. – Niveau min. à max. – Livello min. a max. – Stage min. to max.	db(A)	56/64/74
Stufe Power/Intensiv – Niveau Power/Intensif – Livello Power/Intensiv – Stage Power/Intense	db(A)	78
Schallleistung bei Umluftbetrieb – Puissance acoustique en mode recyclage d'air – Potenza acustica per la versione filtrante – Noise power level in recirculated air mode		
Stufe min. bis max. – Niveau min. à max. – Livello min. a max. – Stage min. to max.	db(A)	58/66/76
Stufe Power/Intensiv – Niveau Power/Intensif – Livello Power/Intensiv – Stage Power/Intense	db(A)	79
Leistungsaufnahme Stand-by – Puissance absorbée Stand-By – Potenza assorbita Stand-by – Power consumption stand-by	W	0,6
Leistungsaufnahme Stand-off – Puissance absorbée Stand-Off – Potenza assorbita Stand-off – Power consumption stand-off	W	0,5